

A面詳細 (1/2)
 調光つまみ
 外部調光—OFF—内部調光
 切替スイッチ
 内部調光 OFF 外部調光

53°		φ	投影距離	色温度		
				3000K	4000K	5000K
3(m)	2	1000	1m	4000	5000	5700
		2000	2m	1000	1300	1400
		3000	3m	450	560	640
		4000	4m	250	340	360
		5000	5m	170	220	250
		6000	6m	110	140	170
		大きさ (mm)	明るさ (lx)			

※ LEDの寿命は、周囲温度30℃で使用したとき 35,000時間です
 ※ LEDの特性により、色温度や色味、光量のばらつきがあります

光源	3000K白色LED 4000K白色LED 5000K白色LED					品名	LEDフレーミングスポットライト ワイド・ミニハンガ取付		型番	■3000K シロ MFLW-53W(W)H 白色 クロ MFLW-53W(B)H ■4000K シロ MFLW-54W(W)H 白色 クロ MFLW-54W(B)H ■5000K シロ MFLW-55W(W)H 白色 クロ MFLW-55W(B)H		
	尺度	1/3	単位	mm	電圧		100V	電力		入力 56W・LED 48W		備考
作成	2017.1.16				重量	1.9kg		電色種	シロ(W)・クロ(B)			Beamax®